

„ALLES RICHTIG GEMACHT? ... AM ANFANG
HAT MAN NOCH SO VIELE FRAGEN ... ABER
EINS IST KLAR: ES IST GUT, JEMANDEN DABEI
ZU HABEN, DER 100 JAHRE ERFAHRUNG HAT.“

*“IS EVERYTHING MADE CORRECTLY? ... TO START
WITH, WE HAD SO MANY QUESTIONS ... BUT AT
LEAST ONE THING IS CLEAR: IT'S GOOD TO KNOW
WE CAN RELY ON SOMEONE WHO HAS BEEN
AROUND FOR 100 YEARS.”*

3 | EXSIKKATOREN

DURAN® Exsikkatoren werden zum Trocknen feuchter Substanzen oder als Lagergefäße für feuchtigkeitsempfindliche Produkte eingesetzt. Um den Prozess der Trocknung zu beschleunigen, können die Exsikkatoren unter Vakuum verwendet werden. Aufgrund der massiven Wandstärke der Gefäße und durch die exakte Verarbeitung der vakuumdichten Schliffe an Deckel und Unterteil, ist eine Lagerung unter Vakuum auch über einen längeren Zeitraum möglich.

Alle Einzelteile und diverses Zubehör wie Deckel, Hähne, Unterteile, etc. sind kompatibel und können beliebig ausgetauscht werden. Dabei muss jedoch der DN (Nenndurchmesser) der Einzelteile übereinstimmen. Zur Ermittlung des DN kann der Durchmesser der Siebplatte oder der Außendurchmesser des Flansches gemessen werden. Mit Hilfe der Tabellen auf den Produktseiten können diese Werte dem entsprechendem DN zugeordnet werden.

3 | DESICCATORS

DURAN® desiccators are used for drying moist substances or as storage vessels for moisture-sensitive products. To accelerate the drying process, the desiccators can be used under vacuum. Due to the high wall-thickness of the vessels and the exact machining of the vacuum-tight ground joints on the lid and base, storage under vacuum is possible - even over extremely long periods.

All individual parts and a wide range of accessories such as lids, stopcocks, bases, etc. are compatible and can be interchanged as required. Always ensure the individual parts have the same DN (nominal diameter). For desiccators, the DN is based on the diameter of the sieve plate; this can be measured directly. For lids, measure the outside diameter of the flange and cross-reference with the tables on the product pages.

Die Übersicht auf Seite 80 zeigt, welche Einzelteile benötigt werden, um den gewünschten Exsikkator individuell zusammenzustellen.

Gebrauchshinweise:

- Ausgelegt für die Verwendung bis zum technisch maximal möglichen Vakuum.
- Aufgrund der massiven Wandstärke und der reduzierten Temperaturwechselbeständigkeit bei Druckbelastung sollten die Exsikkatoren nicht einseitig oder unter offener Flamme erhitzt werden.
- Vor dem Evakuieren empfiehlt es sich, die Glasoberfläche des Exsikkators auf Beschädigungen wie Kratzer, Risse oder Ausbrüche zu kontrollieren. Beschädigte Exsikkatoren sollten aus Sicherheitsgründen nicht verwendet werden.
- Exsikkatoren nie abrupten Druckveränderungen aussetzen (evakuierte Geräte nicht schlagartig belüften).

An overview on page 80 indicates which individual parts are required to assemble the desired desiccator.

Usage tips:

- Designed for use under full vacuum.
- Due to the high wall thickness and the reduced thermal shock resistance under pressure loading, the desiccators must not be heated on one side only or heated using a naked flame.
- Before evacuation, it is recommended that the glass surfaces of the desiccator be checked for damage such as scratches, cracks or nicks. Damaged desiccators must not be used for safety reasons.
- Never expose desiccators to abrupt pressure changes (do not suddenly ventilate evacuated vessels).

Aus DURAN® Borosilikatglas 3.3. Vakuumfest. Zur Beschleunigung des Trocknungsvorgangs kann über den Hahn ein Vakuum angeschlossen werden. Ersatzteile wie Deckel, Unterteile, Hähne und Verschlüsse können ausgetauscht werden (DN beachten).

Beispielhafte Anwendungen: Trocknen feuchter Proben und Aufbewahrung feuchtigkeitsempfindlicher Substanzen.


| Best.-Nr. Cat. No. | DN | h mm | ID Flansch ID Flange mm | AD Flansch OD Flange mm | ca. Volumen approx. Vol. l | Tubus Tubulature | Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity |
|-----------------------|-----|---------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|---|
| Klar Clear | | | | | | | |
| 24 782 46 | 100 | 174 | 119 | 153 +/- 2 | 0,7 | 24/29 | 1 |
| 24 782 57 | 150 | 239 | 172 | 215 +/- 2 | 2,4 | 24/29 | 1 |
| 24 782 61 | 200 | 296 | 224 | 270 +/- 2 | 5,8 | 24/29 | 1 |
| 24 782 66 | 250 | 344 | 274 | 320 +/- 2 | 10,5 | 24/29 | 1 |
| 24 782 69 | 300 | 420 | 332 | 380 +/- 2 | 18,5 | 24/29 | 1 |

Vacuum-tight, made from DURAN® borosilicate glass 3.3. To accelerate drying, a vacuum can be applied via the stopcock. Spare parts such as lids, bases, stopcocks and caps can be interchanged (observe DN).

Typical applications: drying of moist samples and storage of moisture-sensitive substances.

DURAN® VAKUUM-EXSIKKATOR mit NOVUS NS-Tubus (NS 24/29) im Deckel, mit Hahn, mit Planflansch

DURAN® VACUUM DESICCATOR with NOVUS standard ground joint (NS 24/29) junction tube in the lid, stopcock and flat flange



DIN 12491

Aus DURAN® Borosilikatglas 3.3. Einzelteile sind vakuumfest (DIN 12491). Ersatzteile wie Deckel und Unterteile können ausgetauscht werden (DN beachten).

Beispielhafte Anwendungen: Trocknen feuchter Produkte und Aufbewahrung feuchtigkeitsempfindlicher Substanzen.


| Best.-Nr. Cat. No. | DN | h mm | ID Flansch ID Flange mm | AD Flansch OD Flange mm | ca. Volumen approx. Vol. l | Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity |
|-----------------------|-----|---------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
| Klar Clear | | | | | | |
| 24 781 46 | 100 | 187 | 119 | 153 +/- 2 | 0,7 | 1 |
| 24 781 57 | 150 | 252 | 172 | 215 +/- 2 | 2,4 | 1 |
| 24 781 61 | 200 | 309 | 224 | 270 +/- 2 | 5,8 | 1 |
| 24 781 66 | 250 | 357 | 274 | 320 +/- 2 | 10,5 | 1 |
| 24 781 69 | 300 | 433 | 332 | 380 +/- 2 | 18,5 | 1 |

Made from DURAN® borosilicate glass 3.3. Components are vacuum tight (DIN 12491). Spare parts such as lids and bases can be interchanged (observe DN).

Typical applications: drying of moist products and storage of moisture-sensitive substances.

DURAN® EXSIKKATOR mit Planflansch, ohne Anschluss, mit Knopfdeckel

DURAN® DESICCATOR with flat flange and knobbed lid, no connection



DIN 12491

Hinweis: Die Exsikkator-Komplettversion auf dieser Seite ist nicht mehr verfügbar. Mit Hilfe der nachfolgenden Tabelle lassen sich die Exsikkatoren jedoch aus den Komponenten einfach und unkompliziert zusammensetzen.

Note: The desiccators on this page are no longer available as sets, but can be assembled by selecting components from the accompanying table.

DURAN® VAKUUM-EXSIKKATOR
Flansch mit Nut und NOVUS NS-Tubus
(NS 24/29) im Deckel, mit O-Ring und Hahn

DURAN® VACUUM DESICCATOR
flange with groove and NOVUS standard
ground joint (NS 24/29) junction tube in the
lid, with O-ring and stopcock

| Bish. Komplettversion Formerly compl. version | DN | AD Flansch OD Flange mm | setzt sich zusammen aus consists of | |
|--|-----|-------------------------------|--|-----------------|
| 24 780 61 | 200 | 270 | 24 773 61 | Unterteil, base |
| | | | 24 420 61 | Deckel, lid |
| | | | 24 799 04 | Hahn, stopcock |
| | | | 29 214 61 | Ring, ring |

DURAN® VAKUUM-EXSIKKATOR
Unterteil mit NOVUS-NS-Seiten-Tubus
(NS 24/29) und Hahn, Deckel mit Knopf

DURAN® VACUUM DESICCATOR
base with NOVUS standard ground joint
(NS 24/29) and stopcock, flat flange and
knobbed lid

| Bish. Komplettversion Formerly compl. version | DN | AD Flansch OD Flange mm | setzt sich zusammen aus consists of | |
|--|-----------|-------------------------------|--|-----------------|
| 24 783 XX ¹ | 100 - 300 | 153 - 380 | 24 771 XX ¹ | Unterteil, base |
| | | | 24 410 XX ¹ | Deckel, lid |
| | | | 24 798 03 | Hahn, stopcock |



DURAN® VAKUUM-EXSIKKATOR
mit VERTEX Sicherheitsverschlussstopfen

DURAN® VACUUM DESICCATOR
base with flat flange, lid with VERTEX
outlet and safety stopper

| Bish. Komplettversion Formerly compl. version | DN | AD Flansch OD Flange mm | setzt sich zusammen aus consists of | |
|--|-----|-------------------------------|--|-------------------------------|
| 24 784 57 | 150 | 215 | 24 770 57 | Unterteil, base |
| | | | 24 430 57 | Deckel, lid |
| | | | 24 796 03 | Verschlussstopfen, stopper |
| 24 784 66 | 250 | 320 | 24 770 66 | Unterteil, base |
| | | | 24 430 66 | Deckel, lid |
| | | | 24 796 03 | Verschlussstopfen, stopper |

DURAN® VAKUUM-EXSIKKATOR
mit MOBILEX-Gewinde (GL 32) im
Deckel und Unterteil, mit Hahn

DURAN® VACUUM DESICCATOR
with MOBILEX screw thread (GL 32) in
lid and base, with stopcock

| Bish. Komplettversion Formerly compl. version | DN | AD Flansch OD Flange mm | setzt sich zusammen aus consists of | |
|--|-----------|-------------------------------|--|---------------------------------|
| 24 785 XX ¹ | 100 - 300 | 153 - 380 | 24 772 XX ¹ | Unterteil, base |
| | | | 24 440 XX ¹ | Deckel, lid |
| | | | 29 227 08 | Schraubverschluss, screw cap |
| | | | 29 236 12 | Dichtung, gasket |
| | | | 29 240 19 | Schraubverschluss, screw cap |
| | | | 24 797 03 | Hahn, stopcock |




¹ XX an 6. und 7. Stelle sind je nach DN zu ersetzen:
DN 100 = 46, DN 150 = 57, DN 200 = 61,
DN 250 = 66, DN 300 = 69

¹ The characters XX in the 6th and 7th position should
be replaced, dependent on DN size: DN 100 = 46,
DN 150 = 57, DN 200 = 61, DN 250 = 66,
DN 300 = 69

| Best.-Nr. Cat. No. | DN | h mm | h ₁ mm | ID Flansch ID Flange mm | AD Flansch OD Flange mm | ca. Volumen approx. Vol. l | Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity |
|-----------------------|-----|---------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
| Klar Clear | | | | | | | |
| 24 770 46 | 100 | 112 | 58 | 119 | 153 +/- 2 | 0,7 | 1 |
| 24 770 57 | 150 | 154 | 81 | 172 | 215 +/- 2 | 2,4 | 1 |
| 24 770 61 | 200 | 202 | 115 | 224 | 270 +/- 2 | 5,8 | 1 |
| 24 770 66 | 250 | 235 | 120 | 274 | 320 +/- 2 | 10,5 | 1 |
| 24 770 69 | 300 | 283 | 150 | 332 | 380 +/- 2 | 18,5 | 1 |

DURAN® EXSIKKATOR-UNTERTEIL
mit Planflansch, ohne Anschluss,
passend für alle Deckel-Typen


DURAN® DESICCATOR BASE
with flat flange, no outlet,
suitable for all types of lids



| Best.-Nr. Cat. No. | DN | h mm | h ₁ mm | ID Flansch ID Flange mm | AD Flansch OD Flange mm | ca. Volumen approx. Vol. l | Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity |
|-----------------------|-----|---------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
| Klar Clear | | | | | | | |
| 24 773 61 | 200 | 202 | 115 | 224 | 270 +/- 2 | 5,8 | 1 |


DURAN® EXSIKKATOR-UNTERTEIL
mit Ringnutflansch,
passend für alle Deckel-Typen

DURAN® DESICCATOR BASE
with ring-grooved flange,
suitable for all types of lids



DURAN® EXSIKKATOR-UNTERTEIL
mit Planflansch, mit NS-Tubus (NS 24/29),
Typ NOVUS, passend für alle Deckel-Typen


DURAN® DESICCATOR BASE
with flat flange, standard ground outlet (24/29),
type NOVUS, suitable for all types of lids



DIN
12491

DURAN® EXSIKKATOR-UNTERTEIL
mit Planflansch, Gewindeanschluss,
Typ MOBILEX (GL 32),
passend für alle Deckel-Typen

DURAN® DESICCATOR BASE
with flat flange, screw thread outlet,
type MOBILEX (GL 32), suitable for all
types of lids




DIN
12491

| Best.-Nr. Cat. No. | DN | h mm | h ₁ mm | ID Flansch ID Flange mm | AD Flansch OD Flange mm | ca. Volumen approx. Vol. l | Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity |
|-----------------------|-----|---------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
| Klar Clear | | | | | | | |
| 24 771 46 | 100 | 112 | 58 | 119 | 153 +/- 2 | 0,7 | 1 |
| 24 771 57 | 150 | 154 | 81 | 172 | 215 +/- 2 | 2,4 | 1 |
| 24 771 61 | 200 | 202 | 118 | 224 | 270 +/- 2 | 5,8 | 1 |
| 24 771 66 | 250 | 235 | 122 | 274 | 320 +/- 2 | 10,5 | 1 |
| 24 771 69 | 300 | 283 | 154 | 332 | 380 +/- 2 | 18,5 | 1 |

| Best.-Nr. Cat. No. | DN | h mm | h ₁ mm | ID Flansch ID Flange mm | AD Flansch OD Flange mm | ca. Volumen approx. Vol. l | Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity |
|-----------------------|-----|---------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
| Klar Clear | | | | | | | |
| 24 772 57 | 150 | 154 | 81 | 172 | 215 +/- 2 | 2,4 | 1 |
| 24 772 61 | 200 | 202 | 118 | 224 | 270 +/- 2 | 5,8 | 1 |
| 24 772 66 | 250 | 235 | 122 | 274 | 320 +/- 2 | 10,5 | 1 |
| 24 772 69 | 300 | 283 | 154 | 332 | 380 +/- 2 | 18,5 | 1 |

DURAN® EXSIKKATOR-DECKEL
mit Knopf, passend für alle Unterteil-Typen

DURAN® DESICCATOR LID
with knob, suitable for all types of bases




DIN
12491

| Best.-Nr. Cat. No. | DN | h mm | ID Flansch ID Flange mm | AD Flansch OD Flange mm | Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity |
|-----------------------|-----|---------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| Klar Clear | | | | | |
| 24 410 46 | 100 | 75 | 119 | 153 +/- 2 | 1 |
| 24 410 57 | 150 | 98 | 172 | 215 +/- 2 | 1 |
| 24 410 61 | 200 | 107 | 224 | 270 +/- 2 | 1 |
| 24 410 66 | 250 | 122 | 274 | 320 +/- 2 | 1 |
| 24 410 69 | 300 | 150 | 332 | 380 +/- 2 | 1 |

| Best.-Nr. Cat. No. | DN | h mm | ID Flansch ID Flange mm | AD Flansch OD Flange mm | NS | Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity |
|-----------------------|-----|---------|-------------------------------|-------------------------------|-------|---|
| Klar Clear | | | | | | |
| 24 420 46 | 100 | 62 | 119 | 153 +/- 2 | 24/29 | 1 |
| 24 420 57 | 150 | 85 | 172 | 215 +/- 2 | 24/29 | 1 |
| 24 420 61 | 200 | 94 | 224 | 270 +/- 2 | 24/29 | 1 |
| 24 420 66 | 250 | 109 | 274 | 320 +/- 2 | 24/29 | 1 |
| 24 420 69 | 300 | 137 | 332 | 380 +/- 2 | 24/29 | 1 |

DURAN® EXSIKKATOR-DECKEL
für normale NS-Hähne (NS 24/29),
Typ NOVUS, passend für alle Unterteil-Typen


DURAN® DESICCATOR LID
for standard ground joint stopcocks (NS 24/29),
type NOVUS, suitable for all types of bases



DIN
12491


DURAN® EXSIKKATOR-DECKEL
mit speziellem Tubus (NS 24/29 Typ WERTEX),
mit Rille, passend für alle Unterteil-Typen

DURAN® DESICCATOR LID
with special tube (NS 24/29 type WERTEX),
with ring grooved flange, suitable for all types
of bases



DURAN® EXSIKKATOR-DECKEL
mit Gewindeanschluss, Typ MOBILEX (GL 32),
passend für alle Unterteil-Typen

DURAN® DESICCATOR BASE
with threaded outlet, type MOBILEX (GL 32),
suitable for all bases



DIN
12491


| Best.-Nr. Cat. No. | DN | h mm | ID Flansch ID Flange mm | AD Flansch OD Flange mm | NS | Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity |
|-----------------------|-----|---------|-------------------------------|-------------------------------|-------|---|
| Klar Clear | | | | | | |
| 24 430 57 | 150 | 85 | 172 | 215 +/- 2 | 24/29 | 1 |
| 24 430 66 | 250 | 109 | 274 | 320 +/- 2 | 24/29 | 1 |

| Best.-Nr. Cat. No. | DN | h mm | ID Flansch ID Flange mm | AD Flansch OD Flange mm | GL | Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity |
|-----------------------|-----|---------|-------------------------------|-------------------------------|----|---|
| Klar Clear | | | | | | |
| 24 440 57 | 150 | 85 | 172 | 215 +/- 2 | 32 | 1 |
| 24 440 61 | 200 | 94 | 224 | 270 +/- 2 | 32 | 1 |
| 24 440 66 | 250 | 109 | 274 | 320 +/- 2 | 32 | 1 |
| 24 440 69 | 300 | 137 | 332 | 380 +/- 2 | 32 | 1 |

EXSIKKATOR-EINSATZ
AUS PORZELLAN

PORCELAIN DESICCATOR PLATE

| Best.-Nr. Cat. No. | DN | d mm | Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity |
|-----------------------|-----|---------|---|
| Porzellan Porcelain | | | |
| 29 725 46 | 100 | 90 | 1 |
| 29 725 57 | 150 | 140 | 1 |
| 29 725 61 | 200 | 184 | 1 |
| 29 725 66 | 250 | 235 | 1 |
| 29 725 69 | 300 | 280 | 1 |



DIN
12911


EXSIKKATOR-EINSATZ
AUS EDELSTAHL

Werkstoff: ST 02 Z 275 NA, rostfrei

*STAINLESS-STEEL DESICCATOR
PLATE*

Material: ST 02 Z 275 NA, rust-free


| Best.-Nr. Cat. No. | DN | d mm | Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity |
|-----------------------|-----|---------|---|
| Metall Metal | | | |
| 29 080 46 | 100 | 90 | 1 |
| 29 080 57 | 150 | 140 | 1 |
| 29 080 61 | 200 | 190 | 1 |
| 29 080 66 | 250 | 235 | 1 |
| 29 080 69 | 300 | 285 | 1 |



DIN EN
10143

O-RING¹
passend für Exsikkatoren, aus Silikon (VMQ)

O-RING¹
suitable for desiccators, from silicone (VMQ)



Tmax.
200 °C

Bestellhinweis: Der O-Ring bemisst sich nach Durchmesser der Nut.

Ordering advice: the O-ring is dimensioned according to the groove diameter.


| Best.-Nr. Cat. No. | DN | d mm | s mm | Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity |
|--|-----|---------|---------|---|
| 29 224 57 | 150 | 174 | 5,7 | 1 |
| 29 224 60 | 200 | 229 | 5,7 | 1 |
| 29 224 66 | 250 | 274 | 6,5 | 1 |
| für Modelle ab 1996 for articles since 1996 | | | | |
| 29 215 57 | 150 | 185 | 5,3 | 1 |
| 29 215 60 | 200 | 236 | 5,3 | 1 |
| 29 215 66 | 250 | 290 | 5,3 | 1 |

¹ Nicht für Planflansche geeignet.

¹ Not suitable for flat flanges.

DURAN® HAHN MIT
PTFE¹-SPINDEL
für Seitentubus, für Typ NOVUS (NS 24/29)

DURAN® STOPCOCK WITH
PTFE¹ SPINDLE
for desiccator base side outlets, type NOVUS
(NS 24/29)



| Best.-Nr. Cat. No. | l mm | d mm | NS | Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity |
|------------------------|---------|---------|-------|---|
| 24 798 03 ² | 85 | 8 | 24/29 | 1 |

¹ Chemische und thermische Beständigkeit siehe Seite 180.


² Mit selbstdichtendem Ventilhahn und Überdreh-sicherung aus PP.

¹ For chemical and thermal resistance, see page 208.

² With self-sealing valve stopcock and PP tightening torque limiter.

DURAN® HAHN MIT
PTFE¹-SPINDEL
für Tubusdeckel, für Typ NOVUS (NS 24/29)

DURAN® STOPCOCK WITH
PTFE¹ SPINDLE
for desiccator lid outlets, type NOVUS (NS 24/29)



| Best.-Nr. Cat. No. | l mm | d mm | NS | Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity |
|------------------------|---------|---------|-------|---|
| 24 799 04 ² | 85 | 8 | 24/29 | 1 |

¹ Chemische und thermische Beständigkeit siehe Seite 180.

² Mit selbstdichtendem Ventilhahn und Überdreh-sicherung aus PP.

¹ For chemical and thermal resistance, see page 208.

² With self-sealing valve stopcock and PP tightening torque limiter.

| Best.-Nr. Cat. No. | l mm | d mm | Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity |
|------------------------|---------|---------|---|
| 24 797 03 ² | 160 | 8 | 1 |

¹ Chemische und thermische Beständigkeit siehe Seite 180.


² Mit selbstdichtendem Ventilhahn und Überdreh-sicherung aus PP.

¹ For chemical and thermal resistance, see page 208.

² With self-sealing valve stopcock and PP tightening torque limiter.


DURAN® HAHN MIT
PTFE¹-SPINDEL
für Gewindeanschlüsse, für Typ
MOBILEX (GL 32)

DURAN® STOPCOCK WITH
PTFE¹ SPINDLE
for threaded outlets, type MOBILEX (GL 32)



**SCHRAUBVERBINDUNGS-
VERSCHLUSS GL 32**
aus PBT¹, rot, mit Durchstecköffnung für
Gewindeanschlüsse, Typ MOBILEX

SCREW CAP WITH APERTURE GL 32
from PBT¹, red, with pierced aperture for
MOBILEX type threaded outlets



Tmax.
180 °C

Aus Kunststoff (PBT¹). Passende Dichtung:
Best.-Nr: 29 236 12, siehe Seiten 168–170.

Plastic (PBT¹). Suitable seal: Cat. No.
29 236 12, see pages 168-170.


| Best.-Nr. Cat. No. | d mm | h mm | Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity |
|-----------------------|---------|---------|---|
| 29 227 08 | 41 | 26 | 10 |

¹ Chemische und thermische Beständigkeit siehe
Seite 180.

¹ For chemical and thermal resistance, see page 208.

SCHRAUBVERSCHLUSS GL 32
aus PBT¹, rot, mit PTFE¹-beschichteter
Dichtung für Gewindeanschlüsse,
Typ MOBILEX

SCREW CAP GL 32
from PBT¹, red, with PTFE¹ coated seal for
MOBILEX type threaded outlets



Tmax.
180 °C

Aus Kunststoff. Blindverschluss für nicht
benötigte Gewindeanschlüsse (Typ
MOBILEX).

Plastic. Cap for blanking unused outlets
(type MOBILEX).

| Best.-Nr. Cat. No. | d mm | h mm | Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity |
|-----------------------|---------|---------|---|
| 29 240 19 | 41 | 26 | 10 |


¹ Chemische und thermische Beständigkeit siehe
Seite 180.

¹ For chemical and thermal resistance, see page 208.

VERSCHLUSSSTOPFEN
für Wertex-Sicherheitsanschluss, NS 24/29

SAFETY STOPCOCK
for safety outlets type Wertex, NS 24/29

| Best.-Nr. Cat. No. | l mm | h mm | Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity |
|-----------------------|---------|---------|---|
| 24 796 03 | 70 | 76 | 1 |



Labware

SCHOTT North America, Inc.

555 Taxter Road

Elmsford, NY 10523

Phone: (914) 831-2200

Fax: (914) 831-2201

E-mail: info@us.schott.com

www.us.schott.com/labware

SCHOTT
glass made of ideas